


## componentes



dimensões:  
ref.: 5230



peso:  
11,600 kg

## carrinho **galaxy** 5230

- carrinho berço, passeio e moisés
- estrutura em aço
- sistema de fechamento em formato Z
- alça do cabo com regulagem de altura
- leve e fácil de carregar e guardar
- cinto de segurança de 5 pontos
- capota retrátil
- encosto reclinável em 3 posições
- transforma-se em moisés
- assento reversível
- cesto porta-objetos
- rodas dianteiras de 8" giratórias com suspensão
- rodas traseiras de 12" fixas com suspensão e freio
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 5 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389 sob registro nº 005.843/2016.
- opção travel system:  
pode ser usado em conjunto com o dispositivo de retenção casulo click 415 G - grupo 0+ (até 13 kg)



 **Kiddo**

Importado por Kiddo Ind. e Com. Ltda.  
Rod. Régis Bittencourt, 3666  
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br

 **Kiddo**

manual de instruções  
carrinho **galaxy** 5230



 **Baby Alliance**

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

**ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

**ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

**ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 kg.

**ATENÇÃO:** PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

**ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

**ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

**ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 20MM.



**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

**ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.




**ATENÇÃO:** NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.

**ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

**12 PARA FECHAR O CARRINHO**  
**ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.** Feche o toldo, coloque o encosto na posição sentada.  
Acione simultaneamente as travas de fechamento (fig. 12-A) e articule o cabo para baixo até travar. A trava de fechamento irá prender automaticamente (fig. 12-B), após ouvir o clique. Certifique-se que esteja travado.




**13 PARA AJUSTAR O CINTO DE SEGURANÇA**  
Ajuste as tiras abdominais e as tiras dos ombros com folga máxima de 2 cm, quanto mais ajustado, maior sua proteção (fig. 13-A). Para destravar, pressione o botão central do fecho do cinto (fig. 13-B), remova as travas laterais e acomode a criança.  
Para fechar, passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança, conecte os engates das tiras abdominais no fecho e pressione até travar (fig. 13-C). Certifique-se de que esteja travado.  
**ATENÇÃO - SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.**



## 8 PARA UTILIZAR O TOLDO


Encaixe-o acessório perto do braço até travar após ouvir o clique. (fig. 8-A). Articule-o para frente ou para trás.

Para destravar, pressione a trava para cima e desconecte o toldo do carrinho.



## 9 PARA AJUSTAR A ALTURA DA MANOPLA


Para ajustar os ângulos da manopla pressione os botões do cabo (fig. 9-A) e mova-o para cima ou para baixo até travar. Certifique-se de que esteja travado.



## 10 PARA INVERTER O ASSENTO E RECLINAR O ENCOSTO

Para usar o assento na posição reversível, pressione simultaneamente os dois botões da estrutura e puxe o assento para cima. Em seguida inverta a posição do mesmo e encaixe novamente na estrutura. (fig. 10-A)

Para reclinar o encosto puxe a trava localizada na traseira do toldo e mova para cima ou para baixo, solte na posição desejada. (fig. 10-B)





## 11 PARA UTILIZAR O MOISÉS

Recline o assento na horizontal. Certifique-se de que esteja travado.

Destrave os engates localizados abaixo do assento e encosto. (fig. 11-A). Certifique-se de que esteja travado.

Obs.: Remova o descanso braço antes de colocar o bebê (fig. 11-B).

**ATENÇÃO - NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.**



**• ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 5 kg NO CESTO.
- ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO REF.: 415 G (0+ ATÉ 13 kg).
- **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

### PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

#### ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

#### ESTOFADO:

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
- Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
- Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.



# manual de instruções carrinho galaxy 5230

## instruções de montagem

### 1 PARA ABRIR O CARRINHO



Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas. Separe as rodas, assento, toldo e descansos de braço.

**ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.**

Libere a trava lateral (fig. 1-A)

Apoie o pé no eixo da estrutura e articule o cabo até travar, após ouvir o duplo clique. (fig. 1-B) Certifique-se de que esteja travado.

**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**





### 2 PARA INSTALAR A MANOPLA E O APÓIA-PÉ

Alinhe a manopla aos tubos da estrutura, e conecte o mesmo até que os pinos-travas se encaixem ouvindo o click (fig. 2-A).

Alinhe o apóia-pé aos tubos da estrutura, e conecte o mesmo até que os pinos-travas se encaixem ouvindo o click (fig. 2-B).

**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**



### 3 PARA MONTAR, INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS TRASEIRAS




Separe as peças para prender a roda e verifique a sequência e posição das peças (fig. 3-A).

Conecte a roda na extremidade das pernas traseiras do carrinho conforme (fig. 3-B).

Repita a operação para a outra extremidade do eixo. Certifique-se de que esteja travado.

Para remover, pressione a trava da extremidade da perna traseira e puxe a roda (fig. 3-C)


**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**



### 4 PARA ACIONAR O FREIO

Pressione o pedal localizado no eixo traseiro para baixo (fig. 4-A) até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.

Para liberar, proceda inversamente. As rodas traseiras liberarão automaticamente.  
**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**





### 5 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS

Conecte o pino e encaixe-o no mancal (fig. 5-A) até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.

Para travar a direção das rodas, alinhe a roda à trava localizada na frente do mancal e pressione-a para baixo (fig. 5-B). Para destravar, puxe-a para cima.

Para manobrar o carrinho, as rodas devem estar destravadas.

**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**





### 6 PARA INSTALAR O ASSENTO

Encaixe os dois lados do assento na estrutura do carrinho. (fig. 6-A)

Para remover pressione simultaneamente os dois botões localizados nas laterais do assento e puxe-o para cima (fig. 6-B).

Obs: o encaixe da estrutura poderá ser usado para o encaixe dos adaptadores opcionais do Travel System com o casulo 403N G.

**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**



## instruções de uso

### 7 PARA INSTALAR E UTILIZAR O DESCANSA BRAÇO

Conecte o descanso de braço aos encaixes do cabo (fig. 7-A) até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.

Para remover, pressione os pinos em ambas as laterais e puxe o descanso de braço.

