



manual de instruções
instruction manual

carrinho / stroller
winner



+50
anos



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 kg.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESURA MAIOR QUE 30 mm.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

ATENÇÃO: NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.

ATENÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO

CARRINHO.

- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS

À ESTRUTURA.

- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 2 kg NO CESTO.
- ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE RENTENÇÃO REF.: 414 W (0+ ATÉ 13 kg).
- **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

ESTOFADO:

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
 - O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
 - Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
 - Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
 - Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.
-

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1** PARA ABRIR O CARRINHO
Retire todos os componentes da caixa, remova as proteções e embalagens plásticas. Separe as rodas, estrutura, o assento e apoio dos braços (fig. 1-A).

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

- 1 - Libere a trava lateral (fig. 1-B).
- 2 - Apóie o pé no eixo da estrutura e articule o cabo para cima até travar (fig. 1-C), após ouvir o clique. Certifique-se que esteja travado.

ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

fig. 1-A

botão de acionamento



fig. 1-B




fig. 1-C





2 PARA MONTAR, INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS TRASEIRAS

Conecte a roda traseira, encaixando o pino ao mancal até travar (fig. 2-A), após ouvir o clique.

Para remover, puxe para baixo a trava localizada na parte inferior do mancal e puxe a roda (fig. 2-B).

ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.



3 PARA ACIONAR O FREIO

Pressione para baixo o pedal localizado na direita do eixo traseiro (fig. 3-A), após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.

Para liberar, proceda inversamente. As rodas traseiras liberarão automaticamente.



4 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS





Conecte a roda dianteira encaixando o pino no mancal (fig. 4-A).

Para remover, mantenha pressionado o botão de travamento localizado na lateral do mancal (fig. 4-B) e puxe o conjunto da roda.

Para travar a direção das rodas, alinhe a trava localizada a frente do mancal e pressione-a para baixo (fig. 4-C). Para destravar, puxe-a para cima. (fig. 4-D).

Para manobrar o carrinho, as rodas devem estar destravadas.

ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.




5 PARA INSTALAR O ASSENTO

Encaixe o apoio para o assento nos seus respectivos alojamentos de ambos os lados (fig. 5-A) e envolva o tecido do assento em torno do apoio e prenda-o utilizando os botões de pressão (fig. 5-B).

Alinhe e encaixe os dois lados do assento na estrutura do carrinho (fig. 5-C).

Para remover pressione simultaneamente os dois botões localizados nas laterais e puxe o assento para cima (fig. 5-D).

ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.




INSTRUÇÕES DE USO


- 6** PARA INSTALAR E UTILIZAR O DESCANSA BRAÇO
Conecte o descanso braço no encaixes da estrutura até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado. Para remover, pressione os botões das laterais (fig. 6-A) e puxe o descanso braço.



- 7** PARA UTILIZAR O TOLDO
Articule-o para frente ou para trás e solte na posição desejada (fig. 7-A e 7-B).



- 8** PARA RECLINAR O ASSENTO
Pressione o botão localizado na traseira do toldo (fig. 8-A) e recline o encosto em uma das 3 posições (figs. 8-B e 8-C), solte na posição desejada. Certifique-se de que esteja travado.



9 PARA INVERTER O ASSENTO

- 1 - Pressione simultaneamente os dois botões da estrutura e puxe o assento para cima.
 - 2 - Inverta a posição do assento e encaixe-o novamente na estrutura. (fig. 9-A).
- Certifique-se que esteja travado.

ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

fig. 9-A



10 PARA UTILIZAR O MOISES

- 1 - Recline o assento na posição horizontal.
- 2 - Destrave os fechos localizados abaixo do assento e encosto (fig. 10-A).
- 3 - Abra a extensão do toldo presa por zíper (fig. 10-B) e articule o toldo.
- 4 - Remova o descanso braço antes de colocar o bebê (fig. 10-C).

Certifique-se de que esteja travado.

ATENÇÃO - NUNCA TRANSPORTE O MOISES SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.

fig. 10-A



fig. 10-B





fig. 10-C



11 PARA FECHAR O CARRINHO
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

- 1 - Feche o toldo e coloque o encosto na posição sentada.
- 2 - Acione simultaneamente as travas de fechamento (fig. 11-A) e articule o cabo para frente até fechar e travar automaticamente (fig. 11-B), após ouvir o clique. Certifique-se que esteja travado.



12 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA
ATENÇÃO - SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, ACIONE OS FREIOS TRASEIROS.

- 1 - Para liberar o cinto, pressione o botão do fecho do cinto e puxe os engates das tiras abdominais.
- 2 - Ajuste as tiras abdominais e as tiras dos ombros com folga máxima de 2 cm.
- 3 - Coloque a criança, passe o fecho entre as pernas da criança e conecte os engates das tiras no fecho pressionando até travar.
- 4 - Conecte os ganchos dos ombros (fig. 12-B). Certifique-se de que esteja travado.




componentes / components



carrinho / stroller **winner**

- carrinho berço, passeio e moisés
- estrutura em alumínio
- sistema de fechamento em formato Z
- leve e fácil de carregar e guardar
- cinto de segurança de 5 pontos
- encosto reclinável em 3 posições
- transforma-se em moisés
- assento reversível
- cesto porta-objetos
- rodas dianteiras de 6 1/2" giratórias
- rodas traseiras de 10" fixas
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 5 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389
- opção Travel system:
 - pode ser usado em conjunto com o dispositivo de retenção pod 414 W - grupo 0+ (até 13 kg)

dimensões / dimensions:
ref.: **5108**



peso / weight:
10,000 kg



 **Kiddo**

Importado por / Imported by
Kiddo Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br